







S1光軸:



S2帶鍵:



S3孔出:



技術規格參數

減速比	3	4	5	6	7	8	10	14	16	18	20				图纸确认
额定输出扭矩NM	480	550	620	620	580	520	510	560	520	400	400				
最大輸出扭矩NM	1440	1650	1860	1860	1740	1560	1530	1680	1560	1200	1200				設計
容許徑向力: 9550N	額定輸入轉速: 3000r/min				噪音值: ≤70dB				P2: ≤7arcmin 回程間隙: P1: ≤5arcmin P0: ≤3arcmin				版本: SC-003		
容許軸向力: 4710N	最大輸入轉速: 6000r/min				全負載時效率: ≥95%				日期: 2021. 10				視角		
防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃				重量: 25.0KG				HABR142單段全系列參數				審核: 2021. 10		



上瀛傳動科技(上海)有限公司
Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.

行星減速機 HABR142-L1-S2-P2

匹配電機尺寸: $\phi 35$ - $\phi 114.3$ - $\phi 200$ -M12

安全注意事項

- 一:本產品為精密件,安裝時應小心裝入,嚴禁敲打。
- 二:裝配減速器與電機相連時,先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致,再進行正確的安裝使用。
- 三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時,或超過可承受的溫度環境下使用,請事先與本公司聯繫。

- 四:請注意運行時不要超負荷使用,超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
- 五:本公司減速器可適配所有伺服電機,可為客戶非標定制減速器。
- 六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw