





輸入端
(INPUT)




(192.5)




輸出端
(OUTPUT)



S1光軸:



S2帶鍵:



技術規格參數

減速比	3	4	5	7	8	10		回程間隙: P2: ≤8arcmin P1: ≤4arcmin	圖紙確認
額定輸出扭矩NM	125	230	220	180	180	165			
最大輸出扭矩NM	375	690	660	540	540	495		HAE120單段全系列參數	設計
容許徑向力: 3100N	額定輸入轉速: 3000r/min			噪音值: ≤67dB			版本: SC-003		
容許軸向力: 1550N	最大輸入轉速: 6000r/min			全負載時效率: ≥97%			日期: 2021. 10		
防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃			重量: 8.0KG			審核: 2021. 10		



上瀛傳動科技(上海)有限公司
Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.

行星減速機 HAE120-L1-S2-P2

匹配電機尺寸: $\phi 22$ - $\phi 110$ - $\phi 145$ -M8

安全注意事項

一:本產品為精密件,安裝時應小心裝入,嚴禁敲打。

四:請注意運行時不要超負荷使用,超負荷使用時會影響減速器使用壽命。

二:裝配減速器與電機相連時,先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致,再進行正確的安裝使用。五:本公司減速器可適配所有伺服電機,可為客戶非標定制減速器。

三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時,或超過可承受的溫度環境下使用,請事先與本公司聯繫。六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw