





技術規格參數	減速比	3	4	5	6	7	8	10	P2: ≤5arcmin 回程間隙: P1: ≤3arcmin P0: ≤1arcmin	图纸确认	 上瀛傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.
	額定輸出扭矩NM	160	220	260	240	235	220	190			
	最大輸出扭矩NM	480	660	780	720	705	660	570	VRB115單段全系列參數	設計	
	容許徑向力: 6700N	額定輸入轉速: 3000r/min				噪音值: ≤63dB			版本: SC-003	行星减速机 VRB115-L1-S2-P2	
	容許軸向力: 3000N	最大輸入轉速: 6000r/min				全負載時效率: ≥97%			日期: 2021.10	視角	匹配電機尺寸: Ø22(Ø24)-Ø110-Ø145-M8
	防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃				重量: 8.7KG			审核: 2021.10		

安全注意事項

一: 本產品為精密件, 安裝時應小心裝入, 嚴禁敲打。

二: 裝配減速器與電機相連時, 先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致, 再進行正確的安裝使用。五: 本公司減速器可適配所有伺服電機, 可為客戶非標定制減速器。

三: 需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時, 或超過可承受的溫度環境下使用, 請事先與本公司聯繫。六: 規格尺寸如有變更, 恕不另行通知。

四: 請注意運行時不要超負荷使用, 超負荷使用時會影響減速器使用壽命。

網址: www.sty-grar.com/tw