




S1光轴:

S2带键:

S3孔出:

技術規格參數

減速比	3	4	5	6	7	8	10	P2: ≤5arcmin 回程間隙: P1: ≤3arcmin P0: ≤1arcmin	圖紙確認
額定輸出扭矩NM	45	40	45	44	40	40	30		
最大輸出扭矩NM	135	120	135	132	120	120	90	VRL070單段全系列參數	設計
容許徑向力: 1530N	額定輸入轉速: 4000r/min				噪音值: ≤58dB			版本: SC-003	
容許軸向力: 630N	最大輸入轉速: 6000r/min				全負載時效率: ≥97%			日期: 2021. 10	視角
防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃				重量: 1.3KG			審核: 2021. 10	

上瀛傳動科技(上海)有限公司
Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.

行星減速機 VRL070-L1-S2-P2

匹配電機尺寸: Ø14-Ø50-Ø70-M4/M5

一: 本產品為精密件, 安裝時應小心裝入, 嚴禁敲打。
 二: 裝配減速器與電機相連時, 先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致, 再進行正確的安裝使用。
 三: 需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時, 或超過可承受的溫度環境下使用, 請事先與本公司聯繫。
 四: 請注意運行時不要超負荷使用, 超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
 五: 本公司減速器可適配所有伺服電機, 可為客戶非標定制減速器。
 六: 規格尺寸如有變更, 恕不另行通知。
 網址: www.sty-grar.com/tw

安全注意事項