




[illegible]

技術規格幾參數	減速比	02	03	05	轉向器系列	噪音值: $\leq 62\text{dB}$	日期: 2021.10	图纸确认	 上海傳動科技(上海)有限公司 SHANGYING Transmission Tech. Co., Ltd.
	额定输出扭矩NM	27			回程間隙: $\leq 3\text{arcmin}$	防護等級: IP65	版本: SC-003		
	最大輸出扭矩NM	54			全負載時效率: $\geq 95\%$	重量: 1.3Kg	审核: 2021.10	視角	直角精密转向器 ZRT060-02
	容許徑向力: 570N	額定輸入轉速: 1500r/min				最大輸入轉速: 3000r/min			匹配電機尺寸: $\phi 14-\phi 50-\phi 70-M4$
	容許軸向力: 240N	使用環境溫度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$				安裝方式: 任意			

一:本產品為精密件，安裝時應小心裝入，嚴禁敲打。

二:裝配減速器與電機相連時，先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致，再進行正確的安裝使用。

三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時，或超過可承受的溫度環境下使用，請事先與本公司聯繫。

四:請注意運行時不要超負荷使用，超負荷使用時會影響減速器使用壽命。

五:本公司減速器可適配所有伺服電機，可為客戶非標定制減速器。

六:規格尺寸如有變更，恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/t/